



icon

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

icon



unicomstarker®

# icon collection

**L'intramontabile texture del cemento  
icona senza tempo, unicomstarker  
ne ripropone l'essenziale matericità declinata  
in cinque speciali nuance per architetture  
contemporanee.**

*The imperishable concrete texture  
everlasting icon, unicomstarker introduces  
this essential material in five special hues for  
contemporary architectures.*

bone white

dove gray

taupe back

gun powder

jet black

# icon

COLLECTION




**produzione - production**  
industriale - industrial

**spessore - thickness**  
11 mm - 10 mm - 9.5 mm

**usi - use**  
interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici  
housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces

**formati - sizes**  
120x120 - 60x120 - 45x90 - 15x90 - 80x80 - 60x60 - 30x60



**decori - decoration**  
mosaico - stripes - esagono - variation - tiny

**complementary pieces**  
battiscopa - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L



6

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



ICON BONE WHITE  
45 x 90 + 15 x 90  
18" x 36" + 6" x 36"

7

icon



bone white





dove gray







16

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



ICON TAUPE BACK  
80 x 80 32" x 32"

17

icon



taupe back

**18**  
UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



**ICON** TAUPE BACK  
80 x 80 32" x 32"

**19**  
icon



gun powder





26

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



ICON JET BLACK  
80 x 80 32" x 32"

27

icon

jet black



ICON JET BLACK  
80 x 80 32" x 32"

ICON BONEWHITE STRIPE  
30 x 30 12" x 12"







# icon selection

## MOSAICO

30 x 30 12" x 12"

100 tessere  
tessera 3.05 x 3.05

## STRIPES

30 x 30 12" x 12"

50 tessere  
tessera 1.2x1.5

## ESAGONO

21 x 18.2 8<sup>17/64</sup>" x 7<sup>2/3</sup>"


bone white



dove gray





tapue back



gun powder



jet black





ICON DOVE GRAY  
60 x 60 24" x 24"

ICON DOVE GRAY MOSAICO  
30 x 30 12" x 12"



mosaico



esagono blend



ICON DOVE GRAY  
60 x 60 24" x 24"

ICON ESAGONO BLEND  
21 x 182 8<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" x 7<sup>1</sup>/<sub>3</sub>"



ICON ESAGONO BLEND  
21 x 18.2 8<sup>17/64</sup>" x 7<sup>23/32</sup>"



bone white  
22.5%

dove grey  
22.5%

taupe back  
22.5%

gun powder  
22.5%

jet black  
10%



ICON VARIATION I  
60 x 60 24" x 24"

ICON TINY I  
20 x 20 8" x 8"



icon special

42

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES

variation 1



variation 2



rettificato 60 x 60 24" x 24" 61

tiny 1



tiny 2



naturale 20 x 20 8" x 8" 79

disponibile in 18 soggetti 18 subject available

43


icon



ICON VARIATION 2  
60 x 60 24" x 24"

## TECHNICAL INFORMATION &amp; PLUS


## FORMATI - SIZES



RETTIFICATO

120 x 120  
48" x 48" **79**


RETTIFICATO

60 x 120  
24" x 48" **66**


RETTIFICATO

45 x 90  
18" x 36" **57**


RETTIFICATO

15 x 90  
6" x 36" **62**


RETTIFICATO

80 x 80  
32" x 32" **65**


RETTIFICATO

30 x 60  
12" x 24" **51**


RETTIFICATO

60 x 60  
24" x 24" **54**

GRIP RETTIFICATO

60 x 60  
24" x 24" **55**

MOSAICO

30 x 30  
12" x 12" **140**


STRIPES

30 x 30  
12" x 12" **28**

ESAGONO

21 x 182  
8<sup>17/64</sup>" x 7<sup>23/32</sup>" **54**


## 2THICK\_20 MM



RETTIFICATO

80 x 80  
32" x 32" **96**

2thick



RETTIFICATO

45 x 89.7  
18" x 36" **94**







2thick

- disponibile nei colori: gun powder, taupe black, jet black  
available in: gun powder, taupe back, jet black
- disponibile nei colori: dove gray, gun powder, taupe black, jet black  
available in: dove gray, gun powder, taupe black, jet black

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick.  
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue.  
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection.  
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks.












iCON JET BLACK  
80 x 80 32" x 32"iCON BONEWHITE STRIPE  
30 x 30 12" x 12"

## PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

GRADINO RETT.  
GRADINO GRIP RETT.30 x 60  
12" x 24" **33**  
**34**GRADONE COSTA RETTA  
GRADONE COSTA RETTA GRIP30 x 60 x 4  
12" x 24" x 1<sup>2/3</sup>" **115**  
**118**GRADONE ANG. COSTA RETTA DX/SX  
GRADONE ANG. COSTA RETTA DX/SX GRIP30 x 30 x 4  
12" x 12" x 1<sup>2/3</sup>" **118**  
**120**BATTISCOPA  
SMALTATO RETT.9.5 x 80  
4" x 32" **24**BATTISCOPA  
SMALTATO RETT.7 x 60  
3" x 24" **15**ELEMENTO A L RETT.  
ELEMENTO A L GRIP RETT.30 x 60 x 5  
12" x 24" x 2" **49**  
**50**



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	< 0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	> 35 N/mm <sup>2</sup>
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	± 0.5%
		spessore thickness	11 mm (45x90, 80x80, 15x90) 10 mm (120x120, 60x120) 9.5 mm (30x60, 60x60)
	DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10
	DCOF BOT3000		> 0.42
	DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11
		variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation

## IMBALLI - PACKING

mm   inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m <sup>2</sup> /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m <sup>2</sup> /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
120x120	rettificato	10	1	1.44	35.70	36	51.84	1285.20
60x120	rettificato	10	2	1.44	33.84	27	38.88	913.68
15x90	rettificato	11	6	0.81	48.06	48	38.88	866.88
30x60	rettificato	9,5	6	1.08	21.60	48	51.84	1036.80
60x60	rettificato   grip	9,5	3	1.08	21.48	40	43.20	859.20
45x90	rettificato	11	3	1.21	27.80	30	36.45	834.00
45x89.7	2thick rettificato	20	2	0.81	24.74	27	21.79	937.98
80x80	rettificato	11	2	1.28	31.20	40	51.20	1248.00
80x80	2thick rettificato	20	1	0.64	28.73	45	28.80	1292.85
21x18.2	esagono blend		16	0.46	9.83	100	45.86	983.00
30x30	mosaico		11	0.99	21.45	54	53.46	1158.30
30x30	stripes		11		21.45			
60x60	variation rettificato		3	1.08	21.50	40	43.20	860.00
20x20	tiny rettificato		25	1.00	19.61	56	56.00	1098.16
7x60	battiscopa smaltato rettificato		12		12.60			
9,5x80	battiscopa smaltato rettificato		8		15.12			
30x60	gradino rettificato   grip		8		31.20			
30x60	gradone costa retta rettificato   grip		4		17.20			
30x30	gradone angolare costa retta dx/sx   grip		2		4.30			
30x60	elemento a L rettificato   grip		4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet  
le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

## FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato  
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution  
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat  
fuer retifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fuger von 2 mm vorsehen – fuer moduverlegung eine fuger von 3 mm

## UNICOMSTARKER AND

green

### italiano

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER si preoccupa che:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

### english

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

UNICOMSTARKER ICON COLLECTION  
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT

#### CONTACTS

UNICOM SRL  
via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023  
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM  
via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.  
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes  
Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.  
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.



**think  
outside  
the box**

