










TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES






			2thick _ 20 mm
			
RETTIFICATO RETTIFICATO GRIP	RETTIFICATO	RETTIFICATO	RETTIFICATO
$\frac{80 \times 80}{32'' \times 32''}$ 65 66	$\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$ 54	$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$ 51	$\frac{80 \times 80}{32'' \times 32''}$ 96

superficie grip disponibile nei colori: moon, clay, rain
grip surface available in: moon, clay, rain











DECORI - DECORATION

		
MOSAICO	RELIEF	DÉCO
$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$ 115	$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$ 59	$\frac{20 \times 20}{8'' \times 8''}$ 79
		● disponibile in 9 soggetti 9 subject available

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

				
GRADINO RETTIFICATO	GRADONE COSTA RETTIFICATO	GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA RETTIFICATO	ELEMENTO A L RETTIFICATO	BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO
$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$ 33	$\frac{30 \times 60 \times 4}{12'' \times 24'' \times 1 \frac{2}{3}''}$ 115	$\frac{30 \times 30 \times 4}{12'' \times 12'' \times 1 \frac{2}{3}''}$ 118	$\frac{30 \times 60 \times 5}{12'' \times 24'' \times 2''}$ 49	$\frac{7 \times 60}{3'' \times 24''}$ 15 $\frac{9.5 \times 80}{4'' \times 36''}$ 24

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

standards	characteristics or properties	declared values
 ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
 ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm ²
 ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
 ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
 ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
 ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
 DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	spessore thickness	9,5 mm (60x60 - 30x60) 10,5 mm (80x80)
 DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 >0.42
 DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11
	variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

IMBALLI - PACKING

mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
80x80	32"x32"	rettificato	20	1	0.64	30.07	45	28.80	1353.15
80x80	32"x32"	rettificato	10.5	2	1.28	30.51	40	51.20	1220.40
80x80	32"x32"	grip rettificato	10.5	2	1.08	21.75	40	43.20	870.00
60x60	24"x24"	rettificato	9.5	3	1.08	21.75	48	51.84	1044.00
30x60	12"x24"	rettificato	9.5	6	1.08	21.75	40	43.20	870.00
30x60	12"x24"	relief	6	0.99	21.45	36	35.64	772.20	
30x30	12"x12"	mosaico	11	1.00	20.15	56	56.00	1228.40	
20x20	8"x8"			25		31.20			
30x60	12"x24"	gradino rettificato		8		17.20			
30x60	12"x24"	gradone costa retta		4		4.30			
30x30	12"x12"	gradone angolare costa retta		2		17.20			
30x60	12"x24"	elemento a L		4		12.60			
7x60	3"x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		15.12			
9.5x80	8"x32"	battiscopa smaltato rettificato		8					

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
fuer retifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fuge von 2 mm vorsehen - fuer modulverlegung eine fuge von 3 mm