



TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES




RETTIFICATO

$\frac{30 \times 119.5}{12'' \times 48''}$ **66**



RETTIFICATO | GRIP

$\frac{20 \times 119.5}{8'' \times 48''}$ **66** **69**




MOSAICO


$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$ **115**

36 tessere
tessera 5 x 5

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

GRADONE ANGOLARE
RETT. COSTA RETTA DX/SX


$\frac{30 \times 119.5 \times 4}{12'' \times 48'' \times 12/3''}$ **175**

GRADONE RETTIFICATO
COSTA RETTA

$\frac{30 \times 119.5 \times 4}{12'' \times 48'' \times 12/3''}$ **165**


BATTISCOPA SMALTATO
RETTIFICATO

$\frac{7 \times 60}{23/4'' \times 24''}$ **18**

ELEMENTO A L
RETTIFICATO

$\frac{20 \times 119.5 \times 5}{8'' \times 48'' \times 2''}$ **98**

$\frac{20 \times 60 \times 5}{8'' \times 24'' \times 2''}$ **50**

ELEMENTO A L
GRIP RETTIFICATO

$\frac{20 \times 119.5 \times 5}{8'' \times 48'' \times 2''}$ **100**

$\frac{20 \times 60 \times 5}{8'' \times 24'' \times 2''}$ **51**

GRADONE ANGOLARE RETT.
COSTA RETTA DX/SX GRIP

$\frac{20 \times 119.5 \times 4}{8'' \times 48'' \times 12/3''}$ **175**

GRADONE RETTIFICATO
COSTA RETTA GRIP

$\frac{20 \times 119.5 \times 4}{8'' \times 48'' \times 12/3''}$ **165**

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-7	resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI)	V
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	9.5 mm
	DIN51097 DIN51130 DCOF BOT 3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 > 0.42
	DIN51097 DIN51130 DCOF BOT 3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in Unserem Katalog 2Thicks

IMBALLI - PACKING

mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
30x119.5	12"x48"	rettificato	9.5	4	1.43	30.36	36	51.62	1092.96
20x119.5	8"x48"	rettificato grip	9.5	5	1.19	25.10	36	43.02	903.60
30x30	12"x12"	mosaico		11	1.00	19.33	36	36.00	659.88
30x119.5x4	12"x48"x12/3"	gradone costa retta rettificato		2		19.50			
30x119.5x4	12"x48"x12/3"	gradone angolare costa retta		1		10.25			
20x119.5x4	8"x48"x12/3"	gradone costa retta grip rettificato		2		14.48			
20x119.5x4	8"x48"x12/3"	gradone angolare costa retta grip rettificato		1		7.58			
20x60x5	8"x24"x2"	elemento a L rettificato grip		4		13.12			
20x119.5x5	8"x48"x2"	elemento a L rettificato grip		2		13.10			
7x60	23/4"x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		11.76			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugue von 2 mm vorsehen - fuer moduverlegung eine fugue von 3 mm